



- F1**
- belső oldalon vakolat és festés
 - 30 cm POROTHERM-NF téglafal
 - 8 cm Hungarocell tábla hőszigetelés
 - Dryvit vékonyvakolat rendszer
- F2**
- belső oldalon vakolat és festés
 - 25 cm kisméretű téglafal
- F3**
- belső oldalon festés
 - 1,25 cm gipszkarton burkolat
 - 4 cm lécváz (épületgépezési szerelvények helye)
 - 0,5 mm Dörken Delta Reflex hőtükör fólia
 - 1,25 cm OSB III. építőlemez
 - 15/5 cm faváz szerk. közte 15 cm nagy testsűrűségű közetgyapot hőszig.
 - 1,25 cm OSB III. építőlemez
 - 2,4 cm lécváz, közte 2 cm vtg. NIKECELL hőszig.
 - 1,9 cm speciális kültéri faburkolat

EMELETI ALPRAJZ M 1:100

Építkezés/munka/megnevezése: CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: É-3
Ez a terv szerzői jog által védett szellemi termék. A terv építési engedélyeztetésre szolgál, a kiviteli tervet nem helyettesíti!	Dátum: 2007. márc.
Építkezés helye: Győr, Nadas Ernő utca 1/a. Hrsz.: 2529	Aláírás:
Építető: Koller Nándorné 2100 Gödöllő, Semmelweis I. utca 6.	Ép. munkatárs: Csibi K. Zoltán
Tervező: Benes Gábor É-2 08-0213/06	